

CF3

3F

Beton-Zusatz Fluorfrei Lösemittelfrei

● PHYSISCHE DATEN

Aussehen / Farbe	Gelbe Flüssigkeit
Konzentration bei Gebrauch	ab 0,5 %
Spezifisches Gewicht bei 20°C (Kg/dm ³)	1.01
Ph bei 20°C	7
Viskosität bei 20°C (cStokes)	5
Gefrierpunkt	-8°C
Ausfällungen bei Alterung	<0.1%
Oberflächenspannung bei 3% (mN/m)	22

● ANWENDUNG & GARANTIE

CF3 ist eine neue Generation von Alkylethersulfaten und bietet einzigartige Eigenschaften in der Herstellung von leichtem Schaumbeton und anderen Formteilen.

CF3 darf mit weichem oder hartem Wasser verwendet werden.

Durch die Verwendung von CF3 wird das Volumen des Betons erhöht. Somit wird der Beton leichter, um leere Strukturen und Räume besser auszufüllen zu können. Dieses erhöht die Effizienz und senkt die Kosten.

CF3 hat in der ungeöffneten Originalverpackung und bei Lagertemperaturen von 0°C / +50°C eine Garantie von 5 Jahren.



No: FM 560021

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Exklusivvertrieb für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz
Tel: +49(0)40-709 709 090 • Fax: +49(0)40-709 709 099 • info@tsf-gmbh.com

TSF Sales & Services GmbH
Hamburg • Deutschland

www.tsf-gmbh.com

TSF SALES & SERVICES

www.3fff.co.uk