

# FREEZOL

# 3F

## Anti-Frost-Zusatz

### ANWENDUNG & GARANTIE

FREEZOL ist eine Mischung aus ausgesuchten Frostschutzmitteln.

FREEZOL wurde als Zusatz für Feuerlöscher entwickelt. Es ist so konzipiert, dass es den Einsatz bei niedrigen Temperaturen und eine gute hydrophile Balance vereint, ohne dabei die Löschleistung negativ zu beeinflussen.

FREEZOL ist auch in Lösung mit Wasser, AFFF oder synthetischen Schäumen langfristig lagerstabil.

FREEZOL ist chemisch inert und reagiert nicht mit den Zusätzen für A oder B Brände.

FREEZOL ist frei von Ethylenglykol.

FREEZOL hat in der ungeöffneten Originalverpackung und bei Lagertemperaturen von -30°C / +40°C eine Garantie von 2 Jahren.

FREEZOL ist feuchtigkeitsempfindlich und absorbiert Luftfeuchtigkeit. Es wird empfohlen, das Produkt spätestens binnen 3 Monaten nach Öffnen der Originalverpackung aufzubauchen.

### PHYSISCHE DATEN

Aussehen / Farbe	Grüne Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht bei 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.10
Ph bei 20°C	7
Viskosität bei 20°C (cStokes)	200
Gefrierpunkt	< - 30°C
Flammpunkt	> 103°C
Siedepunkt	> 190°C
Lösbarkeit	Immer in Wasser lösbar

### TEMPERATUREN

	FREEZOL Konzentration in %
- 5°C	5%
- 10°C	10%
- 15°C	25%
- 20°C	35%
- 25°C	40%
- 30°C	50%



No: FM 560021

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Exklusivvertrieb für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz  
Tel: +49(0)40-709 709 090 • Fax: +49(0)40-709 709 099 • info@tsf-gmbh.com

TSF Sales & Services GmbH  
Hamburg • Deutschland

[www.tsf-gmbh.com](http://www.tsf-gmbh.com)

TSF SALES & SERVICES

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)