



# T-FOAM



## Synthetischer Trainingsschaum Fluorfrei

### ANWENDUNG & GARANTIE

T-FOAM kann mit allen Arten von Löschgeräten und an allen Feuerlöschtrainern eingesetzt und mit Leitungs-, Meer- oder Brackwasser verwendet werden. Im Nachgang der Übung kann T-FOAM mit unserem D-300 sofort wieder umweltverträglich aufgelöst und somit die Spuren der Übung beseitigt werden.

T-FOAM hat in der ungeöffneten Originalverpackung und bei Lagertemperaturen von 0°C / +60°C eine Garantie von 5 Jahren.

### PHYSISCHE DATEN

	T-FOAM	
	3	6
Aussehen / Farbe	leicht gelbe Flüssigkeit	
Konzentration bei Anwendung	3%	6%
Spezifisches Gewicht bei 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.01	1.00
Ph bei 20°C	7	
Viskosität bei 20°C (cStokes)	5	2
Gefrierpunkt	-6°C	-3°C
Ausfällungen bei Alterung	0%	
Oberflächenspannung (mN/m)	28	

### SCHAUM-QUALITÄT

Schwerschaum	10	10
Abflusszeit 25% / 50%	6 min. / 10 min.	
Mittelschaum	50	50
Leichtschaum	400	400

*Das Schaumausdehnungsverhältnis hängt von der eingesetzten Ausrüstung ab.*



No: FM 560021

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Exklusivvertrieb für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz  
Tel: +49(0)40-709 709 090 • Fax: +49(0)40-709 709 099 • info@tsf-gmbh.com

TSF Sales & Services GmbH  
Hamburg • Deutschland

[www.tsf-gmbh.com](http://www.tsf-gmbh.com)

TSF SALES & SERVICES

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)