

T-FOAM SF 3F

SF

Synthetischer Trainingsschaum Fluorfrei Lösemittelfrei

ANWENDUNG & GARANTIE

T-FOAM SF kann mit allen Arten von Löscheräten und an allen Feuerlöschtrainern eingesetzt und mit Leitungs-, Meer- oder Brackwasser verwendet werden. Im Nachgang der Übung kann T-FOAM SF mit unserem D-300 sofort wieder umweltverträglich aufgelöst und somit die Spuren der Übung beseitigt werden.

T-FOAM SF hat in der ungeöffneten Originalverpackung und bei Lagertemperaturen von 0°C / +60°C eine Garantie von 5 Jahren.

PHYSISCHE DATEN

	T-FOAM SF		
	SF1	SF3	SF6
Aussehen / Farbe	leicht gelbe Flüssigkeit		
Konzentration bei Anwendung	1%	3%	6%
Spezifisches Gewicht bei 20°C (Kg/dm ³)	1.02	1.01	1.00
Ph bei 20°C	7		
Viskosität bei 20°C (cStokes)	25	5	2
Gefrierpunkt	-25°C	-10°C	-5°C
Ausfällungen bei Alterung	0%		
Oberflächenspannung (mN/m)	28		

SCHAUM-QUALITÄT

Schwerschaum	12	12	12
Abflusszeit 25% / 50%	3 min. / 5 min.		
Mittelschaum	110	110	110
Leichtschaum	700	700	700

Das Schaumausdehnungsverhältnis hängt von der eingesetzten Ausrüstung ab.



No: FM 560021

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Exklusivvertrieb für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz
Tel: +49(0)40-709 709 090 • Fax: +49(0)40-709 709 099 • info@tsf-gmbh.com

TSF Sales & Services GmbH
Hamburg • Deutschland

www.tsf-gmbh.com

TSF SALES & SERVICES

www.3fff.co.uk