

Schaumkonzentrat zur Bindung von Dämpfen

ANWENDUNG & GARANTIE

STOPAL sollte als Mittelschaum mit einer Durchflussrate von mindestens 10 Liter/m² appliziert werden, um eine Ausdünstung schädlicher Gase zu verhindern bzw. abzubinden. Die Schaumdecke sollte zur Neutralisierung kontinuierlich erneuert werden, bis das Auslaufen, bzw. Austreten der entsprechenden Flüssigkeit – beispielsweise Ammoniak und/oder Säuren - unter Kontrolle ist.

STOPAL sollte nur mit Leitungswasser verwendet werden. STOPAL kann mit allen bekannten Zumischern und anderem Equipment eingesetzt werden.

STOPAL hat in der ungeöffneten Originalverpackung und bei Lagertemperaturen von -30°C / +60°C eine Garantie von 5 Jahren.

PHYSISCHE DATEN

Aussehen / Farbe	Gelbes Gel
Konzentration bei Gebrauch	6%
Spezifisches Gewicht bei 20°C (Kg/dm ³)	1.05
Ph bei 20°C	7
Viskosität bei 20°C (cStokes)	1600
Gefrierpunkt	-15°C
Ausfällungen bei Alterung	<0.1%
Oberflächenspannung bei 6% (mN/m)	25

SCHAUM-QUALITÄT

Schwerschaum	10
Abflusszeit 25%	15 Minuten
Mittelschaum	80

Das Schaumausdehnungsverhältnis hängt von der eingesetzten Ausrüstung ab.



No: FM 560021

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Exklusivvertrieb für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz
Tel: +49(0)40-709 709 090 • Fax: +49(0)40-709 709 099 • info@tsf-gmbh.com

TSF Sales & Services GmbH
Hamburg • Deutschland

www.tsf-gmbh.com

TSF SALES & SERVICES

www.3fff.co.uk