



# FILMEX



## Synthetisches Schaumkonzentrat AFFF-AR Alkoholbeständig

### ANWENDUNG & GARANTIE

Bei FILMEX handelt es sich um ein alkoholbeständiges synthetisches AFFF-AR Schaumkonzentrat. FILMEX kann in Fahrzeugen sowie in ortsfesten Löschanlagen für Tankläger etc. eingesetzt werden.

FILMEX erfüllt die folgenden internationalen Anforderungen :

- EN 1568-3: Klasse IA
- EN 1568-4: Klasse IA
- ISO 7203-1, 3
- NATO gelisted
- Marine: BV

FILMEX kann mit Brack-, Leitungs- oder Meerwasser eingesetzt werden.

FILMEX kann für den Einsatz in Sprinkleranlagen, Blasketanks, etc. vorgemischt werden.

FILMEX hat in der ungeöffneten Originalverpackung und bei Lagertemperaturen von -30 ° C / +60 ° C eine Garantie von mindestens 10 Jahren.

### PHYSISCHE DATEN

Aussehen / Farbe

Konzentration zur Anwendung bei Kohlenwasserstoffen

Konzentration zur Anwendung bei Lösungsmitteln

Spezifisches Gewicht bei 20°C (Kg/dm<sup>3</sup>)

Viskosität bei 20°C (mPa.s)

Gefrierpunkt

Ph bei 20°C

Ausfällungen bei Alterung

Oberflächenspannung (mN/m)

Grenzflächenspannung (mN/m)

### FILMEX

1x3	3x3	3x6
Gelbes Gel		
1 %	3 %	3 %
3 %	3 %	6 %
1.05	1.04	1.03
1600	1400	1200
-17°C	-15°C	-12°C
	7	
	< 0.1 %	
	20	
	3	
	8	
	8 min. / 15 min.	
	50	
	400	

### SCHAUMQUALITÄT

Schwerschaum

Abflusszeit 25% / 50%

Mittelschaum

Leichtschaum

*Die Verschäumung hängt von der eingesetzten Ausrüstung ab.*



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Exklusivvertrieb für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz  
Tel: +49(0)40-709 709 090 • Fax: +49(0)40-709 709 099 • info@tsf-gmbh.com

TSF Sales & Services GmbH  
Hamburg • Deutschland

www.tsf-gmbh.com

TSF SALES & SERVICES

www.3fff.co.uk



No: FM 560021