

FREESTORM

3F

**Synthetischer
Übungsschaum
Alkoholbeständig
Fluorfrei**

ANWENDUNG & GARANTIE

FREESTORM kann mit allen Arten von Dosierungssystemen, Löschanlagen, Feuerlöschern, etc. und an allen Feuerlöschtrainern eingesetzt werden. Auf Wunsch kann nach der Übung FREESTORM mit unserem D-300 sofort wieder aufgelöst und somit die Spuren der Übung beseitigt werden.

Bei der Herstellung von FREESTORM wird auf die Zugabe von Schwermetallen, Halogenen wie Fluor, Chlor oder Brom und auf andere umweltschädliche Substanzen verzichtet.

FREESTORM kann mit Brack-, Leitungs- oder Meerwasser eingesetzt werden.

FREESTORM hat in der ungeöffneten Originalverpackung und bei Lagertemperaturen von 0 ° C / +60 ° C eine Garantie von mindestens 5 Jahren.

PHYSISCHE DATEN

Aussehen / Farbe	leicht gelbe Flüssigkeit
Konzentration bei Anwendung	1 oder 3 % (AR)
Spezifisches Gewicht bei 20°C (Kg/dm ³)	1.00
Ph bei 20°C	6 - 8
Viskosität bei 20°C (cStokes)	1600
Gefrierpunkt	-6°C
Ausfällungen bei Alterung	0%
Oberflächenspannung (mN/m)	28

SCHAUM-QUALITÄT

Schwertschaum	7
Abflusszeit 25% / 50%	8 min. / 18 min.
Mittelschaum	40
Leichtschaum	300

Die Verschäumung hängt von der eingesetzten Ausrüstung ab.



No: FM 560021

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Exklusivvertrieb für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz
Tel: +49(0)40-709 709 090 • Fax: +49(0)40-709 709 099 • info@tsf-gmbh.com

TSF Sales & Services GmbH
Hamburg • Deutschland

www.tsf-gmbh.com

TSF SALES & SERVICES

www.3fff.co.uk